

## BAGAGEHEFFER:

(LUCHTHAVEN KARLSTAD IN ZWEDEN, BEDANKT DAT WE DEZE INSTALLATIE MOCHTEN DOCUMENTEREN!)



### SNELLE BAGAGEAFHANDELING OP EEN VEILIGE EN EENVOUDIGE MANIER

Een typisch voorbeeld van gevaarlijk handmatig tillen is het herhaald tillen van bagage vaak in moeilijke houdingen en met verre reikbewegingen.

Op luchthavens zorgen de hoge bagagedoorstroomsnelheden op piektijden voor extra stress. Het investeren in een hefmiddel moet in goed overleg tussen operators en werkgevers gebeuren. Zodra het systeem een proefperiode heeft doorgemaakt, zal het deel gaan uitmaken van de dagelijkse routine.

Het algemene doel is het gevaar voor letsel door gevaarlijk handmatig tillen zoveel mogelijk te beperken.



Ontworpen voor tillen met hoge frequentie

De kenmerken van de VacuCobra zijn zeer geschikt voor bagage afhandelinggebieden op luchthavens. De zuigvoet houdt de zakken stevig vast, zowel aan de zijkant als aan de bovenkant. Rotatiefunctie voor zeer hoge nauwkeurigheid met weinig inspanning.

De snelle loslaatfunctie zorgt ervoor dat er geen tijd wordt verspild bij het loslaten van de last.



## VACUÛMHEFFER - VACUCOBRA BAGAGEHEFFER

Vacuümheffers kunnen worden gebruikt om handmatig tillen bij bagageafhandeling op luchthavens overbodig te maken. De VacuCobra tilt bagage van verschillende afmetingen en vormen tot 40 kg.

De ergonomische bediening werkt met één hand en de VacuCobra gaat automatisch omhoog. Eén handeling minder voor de operator! Onbepaalde rotatie boven en onder. Een hoekadapter zorgt voor volledige bewegingsvrijheid bij het tillen van de bagage.

De vacuümkracht zorgt ervoor dat de zuigvoet zich onmiddellijk hecht aan alles waar hij mee in contact komt en het vasthoudt. De bedieningsknop kan binnen enkele seconden worden verplaatst van de rechter- naar de linkerzijde van de hendel.

De hefsnelheid van de installatie is ongeveer 1 m/s en kan worden aangepast. Olievrije, luchtgekoelde roterende vacuümpomp met lage onderhouds- en bedrijfskosten. De vacuümpomp is via een luchtslang verbonden met de VacuCobra; deze slang hangt netjes in lichtgewicht aluminium profielen boven de operator. De vacuümpomp kan, indien gewenst, buiten het werkingsgebied worden geplaatst.



### VACUÛMHEFFER VacuCobra VC100

• Art.nr. 671000

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Capaciteit     | 40 kg*                                |
| Hendel         | Bediening met één hand                |
| Hoekadapter    | Geïntegreerd                          |
| Rotatiefunctie | Geïntegreerde rotatiefunctie onderaan |
| Hefbuis        | Ø100 mm                               |
| Hefsnelheid    | Ong 1 m/s                             |
| Hefhoogte      | 1500 mm                               |

\* In combinatie met vacuümpomp 685960.

### VACUÛMPOMP KVT3.60

• Art.nr. 685960

|        |          |
|--------|----------|
| Effect | 2,4 kW   |
| Motor  | 1420 opm |
| Vacuüm | 100 mbar |

### ACCESSOIRES

- Luchtslang Ø32 mm l: 7,5 m art.nr. 630902
- Luchtfilter art.nr. 610931
- Verbindingsstuk art.nr. 671604 (voor filter)
- Geluidsisolatiebox voor vacuümpomp (optioneel) art.nr. 666720

